

Syntax und Semantik von Python  
im Rahmen von Inf-I1-2FNF

**Version 1**

# Datentypen

Bezeichner	Wertebereich	Bemerkung
int	Ganze Zahlen	Prinzipiell ohne Beschränkung des Wertebereichs!
float	Rationale Zahlen	Nicht alle rationalen Zahlen sind tatsächlich darstellbar!
str	Zeichenketten	Prinzipiell beliebige Länge
bool	True / False	
list	Zusammenfassung von Elementen	

Zu jedem Datentyp gibt es die Möglichkeit einer expliziten Typumwandlung durch die Verwendung des Befehls `X(...)`, wobei X für den Datentyp steht in den umgewandelt werden soll (z.B. `str(12)` )

# Operatoren

Bezeichner	Bedeutung	Möglich für Datentyp
+	Addition Konkatenation	int/float str
-, *, /, **	Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenz	int/float
%	Ganzzahliger Divisionsrest	int
and, or, not	Logisches „Und“, „Oder“, „Nicht“	bool
^	Logisches „Exklusives Oder“ (XOR) Bitweises „Exklusives Oder“	bool Int

# Zuweisung

## Syntaktische Form

Bezeichner '=' Ausdruck

## Semantische Regel

Falls „Bezeichner“ eine neue Variable ist, reserviere einen Speicherplatz und speichere dort den Wert der rechten Seite des Zuweisungsoperators.

Andernfalls finde den Speicherbereich, der der Variable bereits zugeordnet wurde und überschreibe den Wert mit dem Wert der rechten Seite des Zuweisungsoperators.

## Hinweise

- Der Datentyp einer Variablen wird von Python automatisch festgelegt und kann sich mit jeder Zuweisung implizit oder explizit (Typumwandlung) ändern.
- Der Datentyp bestimmt, wie die Variable verwendet werden kann.

# Bedingung ohne Alternative

## Syntaktische Form

'if' Bedingung ':' Anweisung

## Semantische Regel

Falls Bedingung den Wert „True“ hat, führe „Anweisung“ aus.  
Andernfalls setze Ausführung direkt nach der bedingten Anweisung fort.

## Hinweise

- Als Bedingung kann jeder Ausdruck verwendet werden, der einen Wahrheitswert zurückliefert
- Anweisung kann auch ein (eingerückter) Block sein!

# Bedingung mit Alternative

## Syntaktische Form

'if' Bedingung ':' Anweisung

'else' ':' Anweisung

## Semantische Regel

Falls Bedingung den Wert „True“ hat, führe die erste Anweisung aus, andernfalls die zweite.

## Hinweise

- Als Bedingung kann jeder Ausdruck verwendet werden, der einen Wahrheitswert zurückliefert
- Anweisung kann auch ein (eingerückter) Block sein!

# Wiederholung mit fester Anzahl an Wiederholungen

## Syntaktische Form

'for' Bezeichner 'in' Bezeichner ':' Anweisung

## Semantische Regel

Führe die Anweisung für jeden Eintrag in der durch den zweiten Bezeichner gegebenen Datenstruktur aus und setze vor der Ausführung die durch den ersten Bezeichner gegebene Variable auf diesen Eintrag.

## Hinweise

- Anweisung kann auch ein (eingerückter) Block sein!

# Wiederholung mit Abbruchbedingung

## Syntaktische Form

'while' Bedingung ':' Anweisung

## Semantische Regel

Falls Bedingung wahr, führe Anweisung aus und setze Ausführung danach unmittelbar vor der Wiederholung fort. Andernfalls setze die Ausführung unmittelbar nach der Wiederholung fort.

## Hinweise

- Anweisung kann auch ein (eingerückter) Block sein!
- Erst nach der kompletten Ausführung der Anweisung (bzw. des Blocks!) wird die Bedingung erneut überprüft!



# Unterprogrammaufruf

## Syntaktische Form

Bezeichner '(' [Ausdruck] {';' Ausdruck} ')'

## Semantische Regel

Beim Aufruf eines Unterprogramms, führe den Code der Definition des Unterprogramms aus. Setze beim Ausführen des Codes die übergebenen Werte für die in der Definition angegebenen Parameter ein. Am Ende der Ausführung des Unterprogramms, setze die Ausführung nach der Stelle des Aufrufs fort.

## Hinweise

-

# „Basisbefehle“

Bezeichner	Bedeutung	Beispiel	Import nötig?
print	Ausgabe auf dem Bildschirm	<code>print("Hello world!")</code>	Nein
input	Benutzereingabe einlesen (als Zeichenkette!)	<code>input("Bitte Namen eingeben:")</code>	Nein
min, max	Minimum / Maximum einer Liste von Werten bestimmen	<code>min(1,2,3)</code> oder <code>min([1,2,3])</code>	Nein
range	Liste aller ganzer Zahlen eines bestimmten Bereichs erzeugen	<code>range(1, 10)</code> , <code>range(-3, 5)</code>	Nein
quit	Beendet die Programmausführung	<code>quit()</code>	Nein

# Arbeiten mit Dateien

Bezeichner	Bedeutung	Beispiel	Import nötig?
isfile	Prüft ob eine Datei existiert	<code>if not isfile("landscape.jpg"): quit()</code>	os.path
open	Öffnen einer Datei zum Lesen Öffnen einer Datei zum Schreiben	<code>datei = open("template.html")</code> <code>datei = open("ausgabe.html", "w+")</code>	Nein
read	Liest den Inhalt einer vorher zum Lesen geöffneten Datei als Zeichenkette ein	<code>inhalt = datei.read()</code>	Nein
write	Schreiben von Daten in eine vorher mit zum Schreiben geöffneten Datei	<code>datei.write("Hello world")</code>	Nein
close	Beendet den Zugriff auf eine Datei	<code>datei.close()</code>	Nein
reader	Liest die Zeilen einer vorher zum Lesen geöffneten CSV Datei ein	<code>zeilen = reader(daten)</code>	csv
imread, imwrite	Bilddaten aus einer Datei lesen/speichern	<code>image = imread('landscape.jpg')</code> <code>imwrite('landscape.jpg', image)</code>	imageio

# Arbeiten mit Zeichenketten

Bezeichner	Bedeutung	Beispiel	Import nötig?
match	Regulären Ausdruck auf einer Zeichenkette auswerten	<code>match(r"[0-9+]", eingabe)</code>	re
replace	Ersetzen aller Vorkommen einer Zeichenkette in einer Zeichenkette, durch eine andere Zeichenkette	<code>ausgabe.replace("{content}", html)</code>	Nein